

Agitadores para pinturas y fluidos de baja densidad dotados de un motor neumático de triple pistón y de velocidad regulable mediante la válvula giratoria de paso de aire. Con posibilidad de modificar el número de hélices por eje y de variar su posición.



LAR-AG9492



CON MORDAZA DE FIJACIÓN PARA USO EN BIDONES ABIERTOS DE 200 LITROS. DOS HÉLICES DE ALUMINIO DE Ø 150 mm



LAR-AG9494



CON ASA SUPERIOR Y MANGO LATERAL PARA USO CON TOTAL MOVILIDAD. SUJECIÓN DE EJE MEDIANTE PORTABROCAS DE CIERRE A LLAVE HASTA Ø 16 mm CON ROSCA 1/2"-20. HÉLICE DE FIBRA DE Ø 100 mm.



LAR-AG9496



CON MESA SOPORTE PARA USO CON PEQUEÑOS BIDONES CON UNA MÁXIMA ALTURA DE 450 mm Y DEPENDIENDO DE LA MISMA CON UN DIÁMETRO ENTRE Ø 300 - 350 mm. IDEAL PARA BIDONES DE 20 LITROS. HÉLICE DE FIBRA DE Ø 100 mm.



HÉLICES PARA LAR-AG9492, LAR-AG9494 Y LAR-AG9496



AC-AG9492HE	AC-AG9494HE	AC-AG9496HE
Hélice de aluminio de Ø 150 mm - Eje Ø 15 mm	Hélice de fibra de Ø 100 mm - Eje Ø 13 mm	Hélice de fibra de Ø 100 mm - Eje Ø 15 mm
Para LAR-AG9492	Para LAR-AG9494	Para LAR-AG9496

MODELO	Eje mm		Potencia W	RPM	Peso Kg	Longitud mm	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
	Diámetro	Longitud								
LAR-AG9492	15	860	250	3.000	7,00	940	400	1/4 M	Lateral	**
LAR-AG9494	12	540	250	3.000	4,60	1.100	400	1/4 M	Lateral	**
LAR-AG9496	15	470	250	3.000	7,80	740	400	1/4 M	Lateral	**

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm