



LAR-6072
CUCHILLA AC-CR6072
EN DOTACIÓN



LAR-6073
CUCHILLA AC-CR6073
EN DOTACIÓN



REGULADOR Y LLAVE DE PASO DE SEGURIDAD



REGULADOR Y LLAVE DE PASO DE SEGURIDAD



LAR-6074
CUCHILLA AC-CR6074
EN DOTACIÓN



LAR-6076
CUCHILLA AC-CR6076
EN DOTACIÓN

MODELO	Capacidad de corte Ø mm			Presión Kg/cm ²	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/operación	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
	Hierro dulce	Cobre	Plástico							
LAR-6072	0,5	1	2	40	0,18	142 x 30	0,20	1/4	Lateral	★★
LAR-6073	1	1,6	2,8	60	0,25	172 x 36	0,20	1/4	Lateral	★★
LAR-6074	2	2,6	4	140	0,46	190 x 45	0,30	1/4	Lateral	★★
LAR-6076	2,8	3,3	6,5	280	0,90	240 x 55	0,60	1/4	Lateral	★★

La capacidad máxima de corte indicada puede variar en función del material y su dureza
Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm



REGULADOR Y LLAVE DE PASO DE SEGURIDAD



LAR-6078
CUCHILLA AC-CR6078
EN DOTACIÓN



LAR-MSP30
CUCHILLA AC-CR6078
EN DOTACIÓN
ACCIONAMIENTO POR VÁLVULA DE PEDAL NO INCLUIDO

MODELO	Capacidad de corte Ø mm			Presión Kg/cm ²	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/operación	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
	Hierro dulce	Cobre	Plástico							
LAR-6078	4	4,8	6,5	450	0,90	335 x 56	1	1/4	Lateral	★★
LAR-MSP30	4	4,8	6,5	450	1,20	300 x 56	1	1/4	Lateral	★★

CUCHILLAS PARA ALICATES



TIPO SX - CORTE METAL
AC-CR6072, AC-CR6073,
AC-CR6074, AC-CR6076



TIPO SXPC - CORTE METAL
AC-CR6078



TIPO ZSX - CORTE METAL -
ALAMBRE PIANO
AC-CR6072W, AC-CR6073W,
AC-CR6074W, AC-CR6076W



TIPO FDX - CORTE PLÁSTICO
AC-CR6074FD6, AC-CR6076FD8P

MODELO Cuchillas	TIPO	Uso recomendado - Capacidad de corte Ø mm					Para Alicates
		Metal - Alambre			Plástico		
		Hierro dulce	Cobre	Piano	Blando	Duro	
AC-CR6072	S2	0,5	1	-	-	-	LAR-6072
AC-CR6072W	ZS2 Metal Duro	0,5	1	0,3	-	-	LAR-6072
AC-CR6073	S4	1	1,6	-	-	-	LAR-6073
AC-CR6073W	ZS4	1	1,6	0,5	-	-	LAR-6073
AC-CR6074	S5	2	2,6	-	-	-	LAR-6074
AC-CR6074W	ZS5 Metal Duro	2	2,6	1	-	-	LAR-6074
AC-CR6074FD6	FD6	-	-	-	7	4	LAR-6074
AC-CR6076	S8P	2,8	3,3	-	-	-	LAR-6076 / 6078 / MSP30
AC-CR6076W	ZS7P Metal Duro	4	4,8	1,2	-	-	LAR-6076 / 6078 / MSP30
AC-CR6076FD8P	FD8P	-	-	-	10	6,5	LAR-6076 / 6078 / MSP30
AC-CR6078	S8PC	4	4,8	-	-	-	LAR-6078 / MSP30

Las cuchillas con plaquita de metal duro son indicadas para corte de alambre de piano. La capacidad máxima de corte indicada puede variar en función del material y su dureza. Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm