

Lijadoras para trabajos en áreas donde no sea posible realizarlo con otra máquina orbital de mayor tamaño. Disponibles varios tipos de soportes para lijas de velcro y adhesiva.



LAR-813B




CON PLATO SOPORTE VELCRO DE Ø 30 mm EN DOTACIÓN



AC-PVEL30813B


PLATO SOPORTE VELCRO Ø 30 mm
ROSCA M10 x 125 MACHO



KPT-810



CON BRAZOS SOPORTE VELCRO AC-810A Y AC-810B EN DOTACIÓN



ACCESORIOS PARA KPT-810



AC-810A

Velcro frontal e inferior
40 x 85 mm



AC-810B

Velcro 40 x 85 mm



AC-810C

Velcro 20 x 35 mm



AC-810D

Adhesivo triangular
20 x 78 mm



AC-810E

Velcro 30 x 134 mm



AC-810F

Rascador 22 x 70 mm



AC-810G

Rascador 30 x 100 mm



LAR-810B



CON BRAZOS SOPORTE VELCRO AC-810I Y ADHESIVO AC-810JA EN DOTACIÓN

ACCESORIOS PARA LAR-810B



AC-SV50BM6

Soposte velcro Ø 50 mm - M6



AC-810I

Velcro 21 x 46 mm



AC-810JA

Adhesivo 18 x 62 mm



AC-810JB

Adhesivo 16 x 62 mm

MODELO	Ø Orbita mm	RPM	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-813B	1,5	7.500	0,65	160 x 80	250	1/4	Trasera	*
KPT-810	3	10.000	0,75	225 x 92	300	1/4 M	Trasera	***
LAR-810B	3	16.000	0,80	240 x 95	300	1/4 M	Trasera	**

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm