



CUERPO DE POLÍMERO

MODELO	Capacidad Ø Broca mm	Fijación	Dimensiones mm	Peso g
AC-PCP638	0,8 - 6	3/8 - 24 UNF	Ø 38 x 55 L	118



CUERPO DE POLÍMERO SISTEMA DE BLOQUEO POR GIRO

MODELO	Capacidad Ø Broca mm	Fijación	Dimensiones mm	Peso g
AC-PCP1038	0,8 - 10	3/8 - 24 UNF	Ø 42 x 63 L	194
AC-PCP1012	0,8 - 10	1/2 - 20 UNF	Ø 42 x 63 L	194



CUERPO DE POLÍMERO SISTEMA DE BLOQUEO POR DESPLAZAMIENTO

MODELO	Capacidad Ø Broca mm	Fijación	Dimensiones mm	Peso g
AC-PCP1338	2 - 13	3/8 - 24 UNF	Ø 43 x 76 L	282
AC-PCP1312	2 - 13	1/2 - 20 UNF	Ø 43 x 76 L	282



CUERPO METÁLICO SISTEMA DE BLOQUEO POR GIRO

MODELO	Capacidad Ø Broca mm	Fijación	Dimensiones mm	Peso g
AC-PCM1038	0,8 - 10	3/8 - 24 UNF	Ø 43 x 61 L	236
AC-PCM1338	1,5 - 12	3/8 - 24 UNF	Ø 42 x 61 L	307



CUERPO METÁLICO SISTEMA DE BLOQUEO POR GIRO GARRAS DE METAL DURO PARA TALADROS CON PERCUSIÓN HASTA 1.050 w

MODELO	Capacidad Ø Broca mm	Fijación	Dimensiones mm	Peso g
AC-PST1312	1,5 - 13	1/2 - 20 UNF	Ø 43 x 70 L	338

PORTABROCAS DE LLAVE CON AGUJERO PASANTE PARA HERRAMIENTA NEUMÁTICA Y ELÉCTRICA



MODELO	Capacidad Ø Broca mm	Fijación	Dimensiones mm	Peso g
AC-PMAN0638	0,5 - 6	3/8 - 24 UNF	Ø 29 x 52 L	96
AC-PMAN1038	1,5 - 10	3/8 - 24 UNF	Ø 32 x 59 L	150
AC-PMAN1338	1,5 - 13	3/8 - 24 UNF	Ø 42 x 74 L	285
AC-LLAVEMAN06	Llave portabrocas para AC-PMAN0638			16
AC-LLAVEMAN10	Llave portabrocas para AC-PMAN1038 /1338			40



PORTABROCAS AUTOMÁTICOS METÁLICOS PARA TALADROS ESTACIONARIOS



MODELO	Capacidad Ø Broca mm	Fijación	Dimensiones mm	Peso g
AC-PMT638	0,5 - 6	3/8 - 24 UNF	Ø 30 x 69 L	242
AC-PMT6B10	0,5 - 6	B10	Ø 30 x 69 L	242
MODELO	Capacidad Ø Broca mm	Fijación	Dimensiones mm	Peso g
AC-PMT1038	1 - 10	3/8 - 24 UNF	Ø 41 x 86 L	550
AC-PMT10B12	1 - 10	B12	Ø 41 x 86 L	550
MODELO	Capacidad Ø Broca mm	Fijación	Dimensiones mm	Peso g
AC-PMT1338	1 - 13	3/8 - 24 UNF	Ø 46 x 99 L	606
AC-PMT1312	1 - 13	1/2 - 20 UNF	Ø 46 x 99 L	606
AC-PMT13B16	1 - 13	B16	Ø 46 x 99 L	606
MODELO	Capacidad Ø Broca mm	Fijación	Dimensiones mm	Peso g
AC-PMT16B16	1 - 16	B16	Ø 48 x 112 L	890
AC-PMT16B18	1 - 16	B18	Ø 48 x 112 L	890

ESPIGAS DE SUJECIÓN CON MANGO CÓNICO PARA PORTABROCAS DIN 228 / 238



MODELO	Cono Morse DIN 228	Cono Portabrocas DIN 238	Longitud mm	Peso g
AC-CMP1B10	1	B10	85	60
AC-CMP1B12	1	B12	85	65
AC-CMP1B16	1	B16	95	95
AC-CMP1B18	1	B18	95	100
AC-CMP2B10	2	B10	97	120
AC-CMP2B12	2	B12	100	130
AC-CMP2B16	2	B16	105	140
AC-CMP2B18	2	B18	115	180
AC-CMP3B10	3	B10	117	260
AC-CMP3B12	3	B12	120	280
AC-CMP3B16	3	B16	127	300
AC-CMP3B18	3	B18	135	320
AC-CMP4B16	4	B16	150	620
AC-CMP4B18	4	B18	160	640

ADAPTADOR SDS-PLUS A PORTABROCAS DE ROSCA 1/2 - 20 UNF



MODELO	Descripción	Longitud mm	Peso g
AC-SDS12	Adaptador SDS-PLUS a rosca 1/2-20 UNF	65	45