



MODELO **PT-M24K**
 ATORNILLADOR 1.800 RPM
 TALADRO CAPACIDAD BROCA Ø 10 mm
 7 PUNTAS HEXAGONALES DE 1/4":
3 PHILLIPS, 1 PHILLIPS DOBLE Y 3 PLANAS
5 BROCAS HSS
2 CONECTORES A ENCHUFE RÁPIDO
MALETÍN DE PLÁSTICO
PESO: 3,60 Kg



MODELO **PT-M24H**
 ATORNILLADOR 800 RPM
 TALADRO CAPACIDAD BROCA Ø 10 mm
 7 PUNTAS HEXAGONALES DE 1/4":
3 PHILLIPS, 1 PHILLIPS DOBLE Y 3 PLANAS
5 BROCAS HSS
2 CONECTORES A ENCHUFE RÁPIDO
MALETÍN DE PLÁSTICO
PESO: 3,70 Kg



MODELO **LAR-M74I**
 ATORNILLADOR 1.800 RPM
 TALADRO CAPACIDAD BROCA Ø 10 mm
 7 PUNTAS HEXAGONALES DE 1/4":
3 PHILLIPS, 1 PHILLIPS DOBLE Y 3 PLANAS
5 BROCAS HSS
2 CONECTORES A ENCHUFE RÁPIDO
MALETÍN DE PLÁSTICO
PESO: 3,50 Kg



MODELO **LAR-M74H**
 ATORNILLADOR 800 RPM
 TALADRO CAPACIDAD BROCA Ø 10 mm
 7 PUNTAS HEXAGONALES DE 1/4":
3 PHILLIPS, 1 PHILLIPS DOBLE Y 3 PLANAS
5 BROCAS HSS
2 CONECTORES A ENCHUFE RÁPIDO
MALETÍN DE PLÁSTICO
PESO: 3,60 Kg

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm