

LAR-AI25DE

CUERPO DE ALUMINIO.
MANÓMETRO CON PROTECCIÓN DE FUNDA DE GOMA.
DESINFLADO MEDIANTE PULSACIÓN DE BOTÓN.

MANÓMETRO: Ø 60 mm

ESCALA: 0 - 12 bar.

LATIGUILLO: 300 mm.

PESO: 0,37 Kg

ENTRADA: 1/4 M



LAR-AI25G60CE LAR-AI25G60CAL

CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CON HOMOLOGACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 86/217/CEE

CUERPO DE ALUMINIO.
MANÓMETRO CON PROTECCIÓN DE FUNDA DE GOMA.
PALANCA CON DOS POSICIONES: INFLAR / DESINFLAR

MANÓMETRO: Ø 60 mm

ESCALA: 0 - 10 bar.

LATIGUILLO: 400 mm.

PESO: 0,60 Kg

ENTRADA: 1/4 M



LAR-AI25GR80CE LAR-AI25GR80CAL

CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CON HOMOLOGACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 86/217/CEE

CUERPO DE ALUMINIO.
PROTECTOR DE GOMA CONTRA IMPACTOS.
PALANCA CON DOS POSICIONES: INFLAR / DESINFLAR

MANÓMETRO: Ø 80 mm

ESCALA: 0 - 12 bar.

LATIGUILLO: 500 mm.

PESO: 0,80 Kg

ENTRADA: 1/4 M



ACCESORIOS PARA INFLADORAS VERIFICADORAS DE PRESIÓN



AC-A25MW

Latiguillo de 400 mm
con conector clip. Rosca 1/4 M



AC-A25MW1

Latiguillo de 1.000 mm
con conector clip. Rosca 1/4 M



AC-A25MWS

Latiguillo de 500 mm, tubo rígido
y conector clip. Rosca 1/4 M



AC-A25W6

Conector clip válvula
Espiga Ø 6 mm



AC-A25W8

Conector clip válvula
Espiga Ø 8 mm